

## Ficha técnica

# Impresora de etiquetas Basic para Smartfood Lite

**Impresora de cocina compacta de alto rendimiento. Ofreciendo la interfaz dual, con USB y serie estándar y USB, Ethernet y WLAN opcionales.**

La impresora de etiquetas de código de barras térmica directa de 2" premium pero compacta es perfecta para una amplia gama de aplicaciones, desde etiquetado de pedidos hasta impresión de códigos de barras. El diseño dinámico con fácil carga de papel y guía de papel ajustable brinda la opción para varios tamaños de medios.



**Sistema**  
Android7.1



**Peso**  
1.36 kg (2.99 lbs.)



**Memoria**  
64MB SDRAM, 128MB FlashROM



**Velocidad de impresión**  
152mm/s (max)



**Comunicación**  
WiFi, BT, USB



**Batería**  
External Power Adaptor  
100-240V AC, 50/60Hz



**Sistema operativo**  
Compatible con todos los sistema operativos



**Fuentes**  
Compatible con multiples fuentes, graficos,etc.



**Papel**  
Papel térmico  
Ancho: 15 ~ 60 mm  
Roll OD: 130mm (max)



**Tamaño**  
120mm x 230mm x 170mm

## Rendimiento avanzado

- Velocidad de impresión de hasta 6 ips (152 mm/s)
- Alta velocidad de procesamiento de datos de varios tipos de etiquetas
- La Chef Basic es totalmente compatible con el lenguaje de programación líder en el mercado; SLCS, BPL-Z™, BPL-E™
- Detección automática de papel, como medios con huecos, medios con marcas negras y papel de tamaño corto

## Ficha técnica

### Eficiencia de costo

- Estándar de interfaz dual USB+Serial
  - Opcional de interfaz dual USB+Ethernet+WLAN\*  
USB+WLAN\*+Bluetooth\*\*
- \* WLAN: 802.11b/g/n tipo dongle USB (Opcional)  
\*\* Bluetooth Tipo incorporado, MFi iAP2 certificado

### Diseño fácil de usar

- Compatible con dispositivos móviles inteligentes
- Cambio automático de Bluetooth inteligente. Cambio de la configuración de iOS al modo Bluetooth estándar
- Fácil carga de papel con guía de papel ajustable
- Teclas de función de pausa y cancelación

## Especificaciones

### Especificaciones impresora

#### Print Method

Direct Thermal

#### Print Speed

(Basic Chef) Up to 6 ips (152 mm/sec)  
SLP-DX223: Up to 4 ips (100 mm/sec)

#### Print Resolution

(Basic Chef) 203 dpi  
SLP-DX223: 300 dpi

#### Print Width

(Basic Chef) Up to 54 mm  
SLP-DX223: Up to 56,9 mm

#### Print Length

6 ~ 2000 mm

#### Sensor

Transmissive, Reflective, Head open

### Características medios

#### Media Type

Gap, Black Mark, Notch, Continuous, Fan-Fold

#### Media Width

15 ~ 60 mm

#### Media Roll Diameter

Up to 130 mm

#### Media Thickness

0.06 ~ 0.20 mm

#### Supply Method

Easy Paper Loading

### Características físicas

#### Dimensions (WxDxH)

120 × 230 × 170 mm  
(4.72 9.05 × 6.69 inch)

#### Weight

1.36 kg (2.99 lbs.)

#### Power

EnergyStar Certified,  
External Power Adaptor 100-240V AC,  
50/60Hz

### Características de presentación

#### Memory

64MB SDRAM, 128MB FlashROM

#### Interface

Dual Interface  
Standard USB+Serial  
Optional USB+Ethernet+WLAN\*  
USB+WLAN\*+Bluetooth\*\*  
\*WLAN:802.11b/g/n USB dongle ty  
(optional)  
\*\*Bluetooth Built-in type, MFi iAP2  
certified

### Características del entorno

#### Temperature

Operating 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)  
Storage -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)

#### Humidity

Operating 10 ~ 80% RH  
Storage 10 ~ 90% RH

### Software

#### Emulation

SLCS™, BPL-Z™, BPL-E™

#### Drivers

Windows Driver (Euro Plus/Seagull),  
OPOS Driver, Linux / Mac CUPS Driver,  
Virtual COM USB/Ethernet Driver, Utility  
Program

#### SDKs

Android SDK, iOS SDK, Windows SDK

### Fuentes / Gráficos / Simbologías

#### Fonts

- 10 SLCS Resident Bitmat Fonts
- One SLCS Resident Scalable Fonts
- 16 BPL-Z Resident Bitmat Fonts
- One BPL-E Resident Scalable Fonts
- 5 BPL-E Resident Bitmap Fonts
- 23 Code Page
- Unicode supported (UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE)

#### Graphics

Supporting user-defined fonts, graphics  
formats and logos

#### Barcode Symbolologies

1D: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93,  
Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial  
2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars,  
MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar  
(RSS-14), Standard 2-of-5, UPC / EAN  
extensions, UPC-A, UPC-E, IMB  
2D: Aztec, Codablock, Code 49,  
Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417,  
PDF417, QR code, TLC 39

### Options

Ethernet, WLAN (USB dongle type),  
Peeler, Auto Cutter, RTC (Real Time Clock),  
Bluetooth (Built-in type)



Escanéame para ver más

Inno4food® es una empresa perteneciente a Grup Soleti & Labelling, S.L..  
C. Vulcà, 35. Pol. Ind. Ca n'illa. 08530 La Garriga. Barcelona.  
Tel. (+34) 938 431 731 · [www.inno4food.com](http://www.inno4food.com) · [www.grupsoleti.com](http://www.grupsoleti.com)